

## ESPECIFICACIONES DE BOTELLAS LUXFER (métrica)

Fuente: [www.luxfercylinders.com](http://www.luxfercylinders.com)

Scuba Cylinders [U.S.]										
Referencia	Presión de Servicio	Capacidad	Diámetro Exterior	Longitud	Peso del casco	Volumen interno mínimo	Peso	Flotabilidad agua salada		Tipo de rosca
								Lleno	Vacio	
	BAR	LITROS	MM	MM	KG	LITERS	KG	KG	KG	UNF
<b>S006</b>	<b>207</b>	<b>172.8</b>	<b>81.41</b>	<b>282.6</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>0.88</b>	<b>-0.62</b>	<b>-0.41</b>	<b>0.750-14 NPSM</b>
S009	207	232.2	111.13	235.0	2.0	1.2	1.18	-0.91	-0.63	0.750-14 NPSM, M18 x 1.5
S13S	207	373.8	111.13	333.4	2.7	1.9	1.90	-0.78	-0.33	0.750-14 NPSM
S019	207	563.6	111.13	471.4	3.7	2.9	2.86	-0.63	0.05	0.750-14 NPSM
S027	207	781.6	133.35	457.2	5.2	4.0	3.96	-0.65	0.29	0.750-14 NPSM
S030	207	849.6	123.83	555.0	5.3	4.3	4.30	-0.46	0.56	0.750-14 NPSM
<b>S040</b>	<b>207</b>	<b>1132.8</b>	<b>133.35</b>	<b>628.7</b>	<b>6.9</b>	<b>5.7</b>	<b>5.72</b>	<b>-0.32</b>	<b>1.04</b>	<b>0.750-14 NPSM</b>
S050	207	1370.7	175.01	482.6	9.6	6.9	6.94	-1.03	0.62	0.750-14 NPSM
S063	207	1784.2	184.15	555.0	12.1	9.0	9.03	-0.98	1.16	0.750-14 NPSM
S072	207	1971.1	175.01	660.4	12.9	10.0	9.98	-0.63	1.74	0.750-14 NPSM
S808	207	2214.6	203.20	582.4	16.0	11.2	11.20	-1.66	1.00	0.750-14 NPSM, M25 x 2.0
<b>S080</b>	<b>207</b>	<b>2192.0</b>	<b>184.15</b>	<b>661.9</b>	<b>14.2</b>	<b>11.1</b>	<b>11.09</b>	<b>-0.64</b>	<b>2.00</b>	<b>0.750-14 NPSM, M25 x 2.0</b>
S80N (NB80)	228	2172.0	184.15	655.6	16.1	10.3	10.31	-2.61	0.02	0.750-14 NPSM
S092	221	2543.1	203.20	629.2	17.0	12.3	12.27	-1.61	1.45	0.750-14 NPSM
S100	228	2798.0	203.20	665.7	18.6	13.2	13.15	-1.97	1.39	0.750-14 NPSM, M25 x 2.0
S85W	300	2372.1	187.71	545.7	12.9	8.8	8.83	-2.31	0.57	0.875-14UNF-2B
S106W	300	2976.4	187.71	661.9	15.3	11.1	11.09	-2.20	1.41	0.875-14UNF-2B